

MATOFIX PRO

Elektronischer Gurtwickler

- individuell einstellbare Schaltzeiten zum Heben und Senken
- automatische Sommer- / Winterzeitumstellung
- großes, gut ablesbares LC-Display mit individuell einstellbarer Beleuchtung
- individuelle Sonnen- und Dämmerungssteuerung mit S/D-Sensor möglich



MATOFIX PRO

UNTERPUTZ
MATOFIX PRO

| ARTIKEL-NR. | TYP | ARTIKEL-BEZEICHNUNG |
|-------------|----------------------------|--|
| 1001-000061 | Gurtwickler MATOFIX PRO | Elektrischer Rollladen- Gurtwickler zur Unterputzmontage |

| TECHNISCHE DATEN | |
|-------------------------------|---|
| Verwendung | Unterputz |
| Versorgungsspannung | 230 V ~ 50 Hz |
| Nennleistung (maximal) | 120 W |
| Standby Verbrauch | ≤ 0,2W |
| Nenn Drehmoment | 11 Nm |
| Nenn Drehzahl | 32 U/min, geregelt |
| Zugleistung (maximal) | bis 45 kg |
| Gurtbandbreite | 17-23 mm |
| Wickelkapazität | 6,3 m (bei 1 mm Gurtbandstärke) |
| zulässige Rollladenfläche | ca. 6 qm bei 5 kg/qm, ca. 3 qm bei 10 kg/qm |
| Kurzzeitbetrieb | 4 min. |
| Nachlaufweg | ≤ 0,2 U |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |
| Gangreserve (bei Netzausfall) | ca. 20 h |
| Abmessungen Gehäuse | 132 x 138 x 34,5 mm (HxTxB) |
| Abmessung Blende | 60 x 210 x 23 mm (BxHxT) |
| Befestigungslochabstand | 165/185 mm |
| Temperaturbereich | +4°C bis + 40°C |

